

製品仕様

TM-100 見守りライフ 基本セット

[セット内容] 荷重センサー・メインユニット・センサー接続ケーブル・ACアダプタ・フック



見守りライフ対応カメラ

対応カメラ ※1 ※2 ワイヤレスキット ※3



外観・仕様が予告なく変更になる場合があります。

※1:常時記録にはマイクロSDカードが別途必要です。
※2:本体のみで使用する場合はPOE接続が必要です。
※3:無線接続する場合はワイヤレスキットが別途必要です。

TM-100-VS1
バイタルセンサー



TM-100-TS1
温湿度センサー



TM-100-FKIT
固定脚変換キット

荷重センサに取付けることで固定脚ベッドに対応します




ナースコール連携機器

お使いのナースコールと接続できます。
ナースコール機種によって接続方法が異なりますが、直接接続もしくは分配器による接続が可能です。


直接接続(分配器不要)

接続には接続ケーブル・握り押しボタン接続ケーブルが必要です。



分配器による接続

接続には接続ケーブル・分配器が必要です。



●直接接続で利用できるナースコール一覧


メーカー名	アイホン (株)					ナカヨ	NTT	ジーコム	パナソニック	IWATSU
名称	① 標準2P	② 標準3P	③ トーコン2P	④ 6mmプラグ	⑤ 3NFX	⑥ 4芯	⑦ あんしんSVI6	⑧ ココヘルバ	⑨ 2P	⑩ 6.3mm
ソケット形状										

●分配器接続で利用できるナースコール一覧

メーカー名	アイホン (株)						(株) ケアコム								ナカヨ
名称	⑪ 2P	⑫ 4PB/4PC/4PE	⑬ 5P	⑭ 5NFX	⑮ 6NFX	⑯ Vi-nurse	⑰ 標準2P	⑱ 標準3P	⑲ トーコン2P	⑳ 6mmプラグ	㉑ 4P/4PZ	㉒ 5P	㉓ 6PF	㉔ 6PW	㉕ 6芯
ソケット形状															

※⑯⑱の分配器は現在お取り扱いはありません。

システム構成例



項 目		仕 様
主要機能	離床センサー	動き出し、起き上がり、端座位、離床、睡眠(浅い/深い)、ベッド戻り
	見守りシステム	10床、28床、40床から選択可能
	データ活用	睡眠時間、離床回数、体重、脈拍、呼吸数、生活リズム、温度、湿度
使用可能ベッド	種類	4脚タイプの介護・一般ベッド ※センサー設置箇所4点以外が床に接触しないこと
	マットレス	低反発、高反発、硬め、柔らかめ、エアーマット
	脚形状	キャスター、固定脚 ※固定脚の場合、別途「固定脚変換キット」が必要
連携可能ナースコールメーカー		主要メーカー対応(アイホン・ケアコム、ジーコムなど)
対応OS	ブラウザ版	Windows 10/11 (Microsoft Edge、Chrome)、Android 8以上、iOS 15.1以上
	アプリ版	Android 8以上、iOS 15.1以上
電源 / 消費電力		AC100V、50/60Hz、付属ACアダプタ使用、消費電力:4.5W
通信	無線周波数帯	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
	無線セキュリティ規格	WPA-PSK/WPA2-PSK



- 本 社：〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー7F TEL:052-533-6919
- 東 京 本 社：〒163-0417 東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビルディング17F TEL:03-5657-3216
- 仙台事業所：〒982-0014 宮城県仙台市太白区大野田4-6-3
オフィス大野田 1F TEL:022-393-9762
- 大阪事業所：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-1-31
京阪堂島ビル9F TEL:06-6147-2162
- 九州事業所：〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉2-2-1
井門博多ビルイースト4F TEL:092-402-0015

本システム・サービスは医療機器ではありません。
このカタログの内容は2024年5月現在のものです。規格・デザインの一部を予告なく変更する場合があります。



さりげなく、いつも見守っている。
そんな優しさを。

いまのベッドにとりつけるだけ



人×機器=さらなる安全・安心へ

